

ПАСПОРТ № 3

Продукция: Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДЭКп-3-0,005.

ТУ 38.401-58-170-96 с изм. №6

Сертификат соответствия № С-РУ АЯ02.3.41346 с 28.11.2011 г. по 27.11.2014 г., выдан ОС продукции ООО «ЦСМВ».

Номер резервуара: 542

Дата изготовления продукта: 12.01.2012

Номер партии: 3

Дата отбора проб: 12.01.2012

Уровень заполнения резервуара / масса: 1019 см / 7643 т

Дата проведения анализа: 12.01.2012

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР	Норма ТУ	Фактическое значение
1	Цетановое число	не менее 47	не менее 49,0	50,0
2	Цетановый индекс	-----	не менее 46,0	47,2
3	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	-----	от 800 до 845	812
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (масс)	не более 11	не более 11,0	норма гарант.
5	Содержание серы: % (масс) (ppm)	----- не более 50	не более 0,005 не более 50	0,0032 32
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	не ниже 40	не ниже 40	46
7	Коксовый остаток (10%-ного остатка разгонки), % (масс)	-----	не более 0,30	норма гарант.
8	Зольность, % (масс)	-----	не более 0,010	норма гарант.
9	Содержание воды, мг/кг	-----	не более 200	10
10	Общее загрязнение, мг/кг	-----	не более 24	норма гарант.
11	Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°C), единицы по шкале	-----	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность, г/м <sup>3</sup>	-----	не более 25	норма гарант.
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD1,4) при 60°C, мкм	-----	не более 460	409
14	Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	-----	от 1,50 до 4,00	2,34
15	Фракционный состав, перегоняется при температуре: - до 180°C, % (об.), - до 340°C, % (об.), 95% перегоняются при температуре, °C	----- ----- не выше 360	не более 25 не менее 95 -----	16 98 325
16	Предельная температура фильтруемости, °C	не выше минус 20	не выше минус 26	-39
17	Температура помутнения, °C	-----	не выше минус 16	-18

**Сведения о присадках:** содержание цетаноповышающей до 0,1%, смазывающей до 0,03%, депрессорно-диспергирующей до 0,045% гарантируется технологией производства

**Заключение:** Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами (городское) марки ДЭКп-3-0,005 соответствует классу 4 по Техническому регламенту "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и ТУ 38.401-58-170-96 с изм. № 6

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Ростехрегулированием на техническую компетентность в системе сертификации ГОСТ Р. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22 НХ05

Начальник ЦККП/ИЦ

Е. Г. Панкова

Дата выдачи

12.01.2012

Контролер качества

И. С. Антонова

Время выдачи

07:00

