



РОССИЯ

ОАО "Мостранснефтепродукт"

Линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская"

140162 Московская область Раменский район п/о Константиново тел. 967-82-23



## ПАСПОРТ № 2

Топливо дизельное марки ЕВРО сорт Е, вид II  
ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004)

Технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".

Сертификат соответствия: № С-RU.HX10.B.01367 с 09.02.2011г. по 09.02.2014г. ООО "Химмотологический центр"

Изготовитель: ЛПДС "Володарская"

Паспорт ОАО "Московский НПЗ": 8; 15

Дата изготовления: 09.02.2011

Дата отбора пробы: 09.02.2011

Дата проведения анализа: 09.02.2011

Рецептур: 15

Взлив (см): 962

Количество (тн): 7340

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1.	Цетановое число, не менее	51	51,0	54,0*
2.	Цетановый индекс, не менее	...	46,0	54,3*
3.	Плотность при 15 °С, кг/м³	...	820 - 845	836,5
4.	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более	11	11	3,4*
5.	Содержание серы, мг/кг, для топлива: вид II, не более	50	50,0	50
6.	Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	40	55	67
7.	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более	...	0,30	0,03*
8.	Зольность, % (по массе), не более	...	0,01	отсутствие*
9.	Содержание воды, мг/кг, не более	...	200	24*
10.	Общая кислотность, мг/шг, не более	...	24	10*
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	...	Класс 1	Класс 1*
12.	Пигментная стабильность, общее количество осадка, г/м³, не более	...	25	норма гарант. *
13.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр литло попова при 60°С, мкм, не более	460	460	383*
14.	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	...	2,00-4,50	3,18
15.	Фракционный состав: при температуре 250°С, % (по объему), не менее	...	65,0	27,0
	при температуре 350°С, % (по объему), не менее	...	85,0	97,0
	95% (по объему), не выше	360	360	345
16.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше,	...	минус 15	минус 18

Метилловые эфиры жирных кислот не вводятся в топливо.

\* - данные с паспорта завода изготовителя.

Зведения о присадках: содержание цетаноповышающей до 0,1%, смазывающей до 0,03%,  
(спровоенно-диспетчеризирующей до 0,045 % гарантируется технологией производства.

Вывод: Топливо дизельное ЕВРО сорт Е, вид II

соответствует требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", экологический класс 4 и ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004)

Начальник лаборатории

*Реш*

А.Н. Федорова

Лаборант

*Трощ*

А.А. Протп

Дата, время выдачи паспорта:

09.02.2011 14:40  
ОАО "Мостранснефтепродукт"  
Линейная производственно-диспетчерская станция  
"Володарская"  
Хим. лаборатория