



Закрытое акционерное общество
"РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
 Российская Федерация, г. Рязань, Район Южный Промузел, д.8. тел.: (4912) 933240, факс: (4912) 933084

ПАСПОРТ № 07745

**Топливо дизельное ЕВРО
 сорт С, вид II**



- Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
- ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004)

Декларация о соответствии: Д-RU.MT23.B.00039 с 17.01.2011 г. по 16.01.2014 г.

Дата изготовления: 08.09.2011

Дата отбора пробы: 08.09.2011

Дата проведения анализа: 09.09.2011

Резервуар: 751

Уровень наполнения: 6380 мм

Количество: 8564 тонн

№/п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы ТР	Нормы ГОСТ Р 52368	Фактически
1	Цетановое число	ГОСТ Р 52709	не менее 51	не менее 51,0	51,0
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264	-	не менее 46,0	54,6
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	ЕН ИСО 3675	-	820-845	833,5
4	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	ГОСТ Р ЕН 12916	не более 11	не более 11	5,3
5	Содержание серы, мг/кг	ГОСТ Р 52660	не более 50	не более 50,0	43,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	не ниже 40	не ниже 55	80
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе)	ЕН ИСО 10370	-	не более 0,30	0,02
8	Зольность, % (по массе)	ЕН ИСО 6245	-	не более 0,01	0,002
9	Содержание воды, мг/кг	ЕН ИСО 12937	-	не более 200	42
10	Общее загрязнение, мг/кг	ЕН 12662	-	не более 24	5
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C), единицы по шкале	ЕН ИСО 2160	-	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м ³	ЕН ИСО 12205	-	не более 25	11
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм	ГОСТ Р ИСО 12156-1	не более 460	не более 460	369
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ЕН ИСО 3104	-	2,00-4,50	2,991
15	Фракционный состав: при температуре 250°C, % (по объему) при температуре 350°C, % (по объему) 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	-	менее 65	31
			-	не менее 85	96
			не выше 360	не выше 360	344
16	Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % (по объему)	ЕН 14078	-	не более 5	-
17	Предельная температура фильтруемости, °С	ЕН 116	-	не выше -5	-9

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид II соответствует:

- Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»
- ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004)

Дополнительная информация:

- Топливо предназначено для автомобильной техники экологического класса 4.
- В топливо введены следующие присадки:
 - Противозносная присадка Dodilube 4940 в количестве до 0,05 % масс.
 - Цетаноповышающая присадка Zenteum ZR668 в количестве до 0,15 % масс.
 - Антистатическая присадка Dodistat 5549 в количестве до 0,0010 % масс.
- Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления.

Старший по смене

Дата, время выдачи паспорта: 09.09.2011 00:45

Н. В. Серова

